



For Earth, For Life

Kubota

Seria B

B1121 / B1161 / B1181 / B1241

MODEL		B1121D	B1121-EC	B1161D-EC	B1181DT-EC	B1241D-EC
Typ silnika		E-TVCS, dwucylindrowy, chłodzony cieczą		E-TVCS, trzycylindrowy, chłodzony cieczą		
Oznaczenie silnika		Kubota Z482		Kubota D722	Kubota D782	Kubota D1105
Moc silnika (wg UE R120)	KM	11		15	17	21,4
Pojemność skokowa	cm ³	479		719	778	1123
Poj. Zbiornika paliwa	L	14				26
Przekładnia						
Rodzaj napędu		Stały 4x4		Dołączany 4x4		
Liczba przełożeń		6F/2R				9F/3R
Prędkość maks.	km/h	17		20		
Blokada mech. Różnicowego		Mechaniczna osi tylnej				
Hamulce		Tarczowe, mokre				
Układ kierowniczy		Mechaniczny			Hydrauliczny ze wspomaganiem	
WOM						
WOM tylny	obr/min	540			540/1000	540
WOM międzyosiowy	obr/min	nieodstępny			2500	nieodstępny
Układ hydrauliczny						
Wydajność układu hydr.	l/min	7,9		14,1		16,9
Udźwig tylnego TUZ	kg	430		540		615
Tylny TUZ		Kat I				
Liczba sekcji hydr. (std / opcja)		0/3		1/3		0/2
Wymiary i wagi						
Długość min.*	mm	2360				2410
Szerokość	mm	932		938		990
Rostaw osi	mm	1270				
Prześwit	mm	240		240-316		267-313
Waga w wyposażeniu standardowym	kg	480	600	630	640	740

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.